

IT 02/ 24

Alcobendas 20.02.2024

i-Sigma ECO PLUS 5W-30 (1157)**(Novo produto na gama Enilive Iberia para Veículos Pesados)**

Enilive Iberia acrescenta ao seu portfólio um novo óleo de motor sintético de elevada qualidade para veículos industriais, que cumpre as mais recentes e exigentes especificações dos fabricantes de equipamentos originais Daimler Truck, Cummins, Detroit Diesel e JASO. Este produto também cumpre a recente norma API FA-4 e não é intercambiável nem compatível com categorias API anteriores.

Especificacções:

- API FA-4 - Cummins CES 20087 - Detroit Diesel 93K223 - DTFR 15C130 - JASO DH-2

Características:

- Desenvolvido com uma viscosidade HTHS (High Temperature High Shear) entre 2,9 mPa.s e 3,2 mPa.s, que ajuda a reduzir as emissões e é especialmente eficaz para manter a durabilidade dos sistemas de controlo de emissões, nos quais se utilizam filtros de partículas e outros sistemas avançados de pós-tratamento.
- Garante a melhor proteção do motor, uma vez que proporciona uma elevada resistência ao desgaste por oxidação.
- Uma combinação de bases de elevada qualidade e uma tecnologia de aditivos "Low SAPS" (cinzas sulfatadas, fósforo, enxofre) específica, protege os dispositivos de pós- tratamento contra o detrimento dos catalizadores e a obstrução dos filtros de partículas.
- Ótimas propriedades detergentes e dispersantes que minimizam a formação de vernizes, lamas e depósitos de carbono nas ranhuras dos segmentos do pistão.
- Tem a capacidade de reduzir as emissões de CO₂ e diminuir o consumo de combustível.

i-Sigma ECO PLUS 5W-30 é fabricado pela Enilive Iberia para toda a Europa, inicialmente nos seguintes volumes de embalagens:

20 litros, 60 litros, 205 litros, 1000 litros, granel

As propriedades físico-químicas são especificadas na **ficha técnica**.

Nota.- Informamos ainda que a homologação DTFR 15C130 está em processo de transição.

Atentamente

Enilive Iberia

Ángel L. Fdez-Villacañas