

Óleo multi-purpose

AUTOL AGROTECH SAE 10W-30

Moderno STOU, com excelente fluidez a frio, para utilização em todo o tipo de equipamentos agrícolas.

Características (valores típicos):

Viscosidade	a 40°C	mm ² /s	65,0
	100°C	mm ² /s	10,3
Índice de viscosidade			146
Densidade a 15°C		kg/m ³	870
Ponto de inflamação.		°C	220
Ponto de fluidez		°C	-37

O uso dum óleo base especial dá ao AUTOL AGROTECH um elevado índice de viscosidade natural, para cumprir com os requisitos duma excelente lubrificação em todo o tipo de temperaturas de trabalho.

As máquinas agrícolas modernas tem exigências especiais no que se refere à proteção contra o desgaste e comportamento na fricção. Este óleo devido à combinação de aplicações possui propriedades especiais garantidas por um pacote de aditivos especial.

Aplicações:

AUTOL AGROTECH 10W-30 é um lubrificante de aplicação universal especial para lubrificação conjunta em equipamentos agrícolas. Pode ser usado em motores diesel com ou sem turbo, engrenagens mecânicas e hidrostáticas, engrenagens redutoras, eixos e transmissões com travões em banho de óleo assim como sistemas hidráulicos. Para se obter toda a eficiência deste produto, todo o equipamento deve usar este lubrificante de elevada performance.

AUTOL AGROTECH cumpre com os requisitos das especificações abaixo:

STOU/UTTO, ACEA E3, API CG-4/SF, API GL 4, SAE 80W, HVLP-D 68, MIL-L 2104 D, MB 228.1, Caterpillar TO-2, Allison C-4, CASE MS 1206/1207/1209, FORD M2C-134D, FORD M2C-86A/159A/B/C, John Deere JDM-J20C / JD-J 27, MF M 1135/1139/1144/1145, ZF TE-ML 06A/B/C; 07B, Denison HF-2