



# eni Multitech THT/C

eni Multitech THT/C é um lubrificante universal para tratores agrícolas. Com as suas propriedades especiais, é apropriado para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, embraiagens e/ou travões em banho de óleo, redutores finais e tomadas de força.

## CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

### eni Multitech THT/C

Grau SAE		20W30 (80W)
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,1
Viscosidade a -26°C	mPa s	140000
Índice de Viscosidade	-	120
Ponto de Inflamação COC	°C	210
Ponto de Fluidez Crítica	°C	-30
Densidade a 15°C	kg/l	0,885

## PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

- eni Multitech THT/C está caracterizado por uma elevada estabilidade à oxidação evitando a tendência de formação de lamas e depósitos.
- As excelentes propriedades anti-desgaste, como características E.P. (extrema pressão) garantem a redução do desgaste nas engrenagens e rolamentos, fornecendo protecção mesmo em condições de cargas elevadas.
- A combinação de aditivos anti stick-slip e adequada untuosidade fornece a desejada característica de fricção para reduzir a vibração e o deslizamento nos travões em banho de óleo, evitando o excessivo sobreaquecimento, rápido desgaste como o forte ruído na travagem (squawk).
- Devido ao seu elevado Índice de Viscosidade, possui a frio uma boa fluidez, evitando problemas no sistema hidráulico e mantendo a viscosidade necessária para uma boa lubrificação a elevadas temperaturas.
- eni Multitech THT/C é compatível com todo o tipo de borrachas e juntas e em particular não provoca dilatações nos componentes de borracha presentes nos circuitos hidráulicos.
- Não é corrosivo ao aço, cobre, metal e suas ligas, contribuindo para uma manutenção eficiente dos órgãos lubrificados.
- O seu poder anti-espuma impede os inconvenientes de funcionamento nas bombas e nos servocomandos hidráulicos.

## ESPECIFICAÇÕES

eni Multitech THT/C cumpre os seguintes requisitos dos organismos e especificações:

- API GL-4
- FORD M2C 86B
- FORD M2C 134B-C
- MASSEY FERGUSON M1135