



eni Rubus Contact 2

eni Rubus Contact 2 é uma massa “food grade” transparente de alta performance, inodora e incolor, formulada com óleo branco medicinal e gel de sílica como espessante.

É registada na categoria **NSF 3H** como agente desmoldante para grelhas e utensílios do forno, pastelaria e massas bem como para outras superfícies em contacto direto com a carne e outros alimentos, evitando a aderência no processo de trabalho e de limpeza.

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

eni Rubus Contact 2

NLGI Consistência	-	2
Aparência/Cor	-	Suave translúcida / inodora e incolor
Tipo de base	-	Óleo branco medicinal Farmacopeia Europeia - FDA
Viscosidade do óleo de base a 40°C	mm ² /s	100
Espessante	-	Sílica gel
Penetração trabalhada a 25 °C	1/10mm	265/295
Ponto de gota	°C	Ausente
Lavagem por água	%	<3
Temperatura de trabalho	°C	-20/+120

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

eni Rubus Contact 2 tem **aprovação** e **registo NSF 3H** como massa desmoldante recomendada na utilização em contacto direto com os alimentos.

A utilização de massas registadas **NSF H1** e **NSF 3H** é a solução mais efetiva para cumprir com os requisitos do sistema **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point).

eni Rubus Contact 2 é formulada exclusivamente com aditivos listados no **FDA Group 21 CFR Part 172, session 172.878** e não contém:

- ingredientes geneticamente modificados;
- as principais substâncias alergénicas tais como óleo de amendoim, óleo de soja, derivados da indústria de laticínios;
- ingredientes derivados de animais.

eni Rubus Contact 2 apresenta as seguintes propriedades e características:

- boa adesividade;
- boa resistência ao choque;
- insolúvel em água;
- transparente, inodoro e incolor.

eni Rubus Contact 2 é compatível com os elastómeros normalmente utilizados em equipamentos do sector alimentar.



eni Rubus Contact 2

APLICAÇÕES

eni Rubus Contact 2 é recomendada como agente desmoldante (NSF 3H) para grelhas e utensílios do forno, pastelaria e massas, bem como para outras superfícies que entram em contacto direto com a carne e outros alimentos evitando a aderência no processo de trabalho e de limpeza.

Apropriada para a lubrificação de facas e tábuas de corte de frutas, vegetais, aves e carne.

eni Rubus Contact 2 é adequada para a lubrificação de rolamentos e componentes que trabalhem em ambientes húmidos, mas não em contacto direto com água, como nas linhas de lavagem da fruta e vegetais, no engarrafamento de águas minerais, bebidas espirituosas, cerveja e vinho.

eni Rubus Contact 2 é indicada para a lubrificação de correntes suspensas e tapetes rolantes não fortemente carregados e onde se exige uma massa NSF 3H.

Indicada também para aplicações nas indústrias farmacêutica, cosmética e de alimentos para animais.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

eni Rubus Contact 2 é registada pela **NSF 3H** e a embalagem contém o símbolo **NSF** e o número de registo: 151488

eni Rubus Contact 2 é certificada "**Kosher**", "**Halal**".

eni Rubus Contact 2 cumpre com os requisitos das seguintes classificações:

- ISO 6743/9 L-XBCDA 2
- DIN 51502 K2K-20

eni Rubus Contact 2 é produzida numa fábrica certificada de acordo com a norma **ISO 21469**.

NOTA

Todos os lubrificantes "food grade" devem ser armazenados separadamente de outros lubrificantes, substâncias químicas, e produtos alimentares e protegidos da luz solar direta ou de outras fontes de calor. Armazenar entre 0°C e +40°C.