

Oleo motor

AUTOL Carrera P

SAE 0W-30

ACEA C2

Moderno óleo motor de elevada performance, formulado com óleos base sintéticos com baixo teor de cinzas e economia de combustível comprovada, para utilização em motores de viaturas a gasolina e diesel incluindo as com DPF.

Características (valores típicos):

AUTOL Carrera P		Unidade	0W-30	Teste método
Viscosidade	a 40°C	mm²/s	55	DIN 51 562
	a 100°C	mm²/s	9,6	DIN 51 562
	a -35°C	mPa.s	5920	
Densidade a 15°C		kg/m³	849	DIN 51 757
Ponto fluidez		°C	-51	DIN ISO 3016

Propriedades e performances:

AUTOL Carrera P é um óleo motor de elevada performance, projectado para obter economia de combustível. Cumpre com os requisitos dos modernos veículos relativos à aplicação universal como os motores a gasolina e diesel, simultaneamente cobrindo os requisitos de óleos "Low SAPS" para utilização em filtros de partículas diesel (DPF) e conversores catalíticos. Tem o nível de performance ACEA A5/B5 e destaca-se pela excelente protecção ao desgaste, permitindo intervalos de mudança de óleo prolongados e comprovada economia de combustível.

Recomendação de aplicação:

ACEA C2, ACEA A5/B5, BMW Longlife 12FE, Fiat 9.55535-GS1/ DS1, Ford M2C 950-A, Peugeot/ Citroen B71 2312

Eni Schmierlechnik GmbH Paradiesstr. 14 97080 Würzburg - GERMANY Tel.: +49(0)931/90098-0

Fax: +49(D)931/98442