

Eni i-Ride moto 15W-50



APLICAÇÃO

Eni i-Ride moto 15W-50 é um lubrificante formulado com base de elevada qualidade, estudado para os motores a 4 tempos das motos de última geração.

VANTAGEM DO CLIENTE

- **Eni i-Ride moto 15W-50** é um produto de qualidade superior expressamente formulado para responder aos mais elevados níveis de desempenho.
- A particular aditivização do **Eni i-Ride moto 15W-50** é capaz de garantir uma perfeita lubrificação do motor em qualquer condição de condução.
- O equilíbrio perfeito entre os aditivos utilizados na formulação, assegura a máxima proteção e durabilidade do motor, ao mesmo tempo que otimiza o desempenho da embraiagem e da caixa de velocidades.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride moto 15W-50



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18,8
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	145
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	147
Viscosidade a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de Inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	205
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	°C	-27

