

# Eni i-Ride scooter 2T



## APLICAÇÕES

**Eni i-Ride scooter 2T** é um lubrificante com fórmula synthetic technology que garante uma baixíssima fumosidade nos motores a 2 tempos que equipam as scooters, refrigeradas tanto a líquido como a ar.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- **Eni i-Ride scooter 2T** minimiza a formação de depósitos na câmara de combustão, no sistema de escape e nos segmentos. As suas características asseguram uma excelente detergência dos componentes do motor.
- **Eni i-Ride scooter 2T** preserva as superfícies dos órgãos mecânicos do surgimento dos fenómenos de desgaste.
- **Eni i-Ride scooter 2T** é formulado expressamente para uso em veículos equipados com sistemas de injeção, mas pode ser também utilizado em mistura manual.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API TC
- JASO FC



# Eni i-Ride scooter 2T



## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	871
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,3
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	73
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	124
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	118
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-15

