

# Eni i-Ride scooter 15W-50



## APLICAÇÕES

**Eni i-Ride scooter 15W-50** é um lubrificante formulato com bases de elevada qualidade, estudado para scooters com motores a 4 tempos. Adequado para motores refrigerados a liquido ou a ar. A sua formulação é desenvolvida para oferecer o máximo desempenho mesmo nas condições de trabalho mais exigentes.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- **Eni i-Ride scooter 15W-50** assegura a perfeita lubrificação do motor em todas as condições de funcionamento.
- O produto reduz a formação de depósitos garantindo a máxima performance do motor.
- **Eni i-Ride scooter 15W-50** mantém as suas características inalteradas mesmo em condições de trabalho caracterizadas por elevadas temperaturas.
- O produto é particularmente adequado para uso em scooters equipadas com sistemas Start & Stop.
- A formulação do produto foi concebida para satisfazer quaisquer condição de utilização, mesmo em condições especiais de temperatura ambiente.

## ESPECIFICAÇÕES - APROVAÇÕES

- API SJ
- JASO MA, MA2



# Eni i-Ride scooter 15W-50



## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18.8
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	145
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	145
Viscosidade a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	205
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-27

