



APLICAÇÕES

Eni Mix 2T é um lubrificante desenvolvido para motores a 2 tempos de scooters e ciclomotores, refrigerados a ar ou a líquido. O produto pode ser usado tanto em sistemas com mistura automática ou manual.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- **Eni Mix 2T** é formulado utilizando um pacote de aditivos de baixo conteúdo em cinzas cujas características conferem ao produto qualidades detergentes capazes de controlar eficazmente a formação de depósitos no cilindro, no pistão e por correspondência na câmara de combustão e saída do escape .
- Os componentes utilizados na formulação, são capazes de garantir excelente performance no desempenho contra o fenómeno do desgaste e da corrosão.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API TC





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Cor	-	-	vermelho
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	62
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	121
Ponto de inflamação P.M.	ASTM D 93	°C	111
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-28

