



## APLICAÇÕES

**Eni Grease NS 4** é uma massa especial de base vegetal refinada e estabilizada, de cor amarela clara, textura suave, formulada com um espessante inorgânico, insolúvel em solventes de hidrocarbonetos.

Especificamente estudada e desenvolvida para satisfazer às exigências de lubrificação das torneiras e válvulas da indústria do petróleo e do gás natural e em qualquer órgão em que exista a possibilidade de contacto com hidrocarbonetos líquidos ou gasosos.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Insolúvel com a maior parte dos solventes de natureza petrolífera
- Insolúvel em água

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 12924 L-XABBA 4





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Consistência (Grau NLGI)	-	-	4
Tipo de espessante	-	-	silício
Tipo de óleo base	-	-	vegetal
Viscosidade do óleo base a 40 °C	ASTM D 7042	mm <sup>2</sup> /s	245
Aspeto	-	-	suave
Cor	-	-	amarela clara
Ponto de gota	ASTM D 566	°C	infusível
Penetração trabalhada a 60 g. d.	ASTM D 217	dmm	190
Intervalo de temperatura	-	°C	-10/+80

