



## APLICAÇÕES

**Eni OSO D 46** é um óleo hidráulico do tipo detergente/dispersante especialmente concebido para cumprir com os mais severos requisitos dos sistemas hidráulicos particularmente sensíveis ao risco de contaminação por água e impurezas de várias origens.

É formulado com óleos base de elevada qualidade e um pacote de aditivos que conferem excelentes propriedades anti-desgaste, anti-ferrugem e anti-oxidantes.

**Eni OSO D 46** pode também ser usado em sistemas de transmissão hidrodinâmica de energia em máquinas-ferramentas.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Mantém as suas propriedades inalteradas, mesmo na presença de água acidentalmente infiltrada no circuito hidráulico
- Contribui para a limpeza do sistema graças às suas excelentes propriedades detergentes/dispersantes
- Garante intervalos de lubrificação alargados graças à elevada estabilidade termo-oxidativa
- Garante a proteção dos componentes lubrificados durante a operação, graças a uma robusta proteção anti-desgaste

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 11158 HM
- DIN 51524-2 HLP-D
- MAN N 698





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspetto	APM 27	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	105
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	228
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-27



eni