Eni Acer EST 100

APLICAÇÕES

Eni Acer EST 100 é um fluido de elevada performance à base de éster sintético formulado para satisfazer a solicitação de produtos compatíveis com o meio ambiente que, em caso de derrame e dispersão acidental, possam minimizar os danos ambientais consequentes.

Eni Acer EST 100 é especificamente desenvolvido para a lubrificação perdida dos rolamentos dos veios das hélices dos navios.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Protege os componentes graças às excelentes propriedades anti-desgaste
- Proteção eficaz contra a ferrugem e corrosão
- Desempenho duradouro graças à boa resistência à oxidação
- Excelente compatibilidade com as borrachas normalmente usadas nas juntas de vedação
- ECOLABEL registrado

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 15380 HEES
- EU ECOLABEL - n° BE/27/002

Eni Acer EST 100

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Min	Típico
Aspeto	Visivo	-		Límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³		926
Viscosidade cinematica 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	90	100
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	170	180
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C		-36
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	270	290
Corrosão do cobre	ASTM D 130	mgKOH/g		1A
Teste oxidação/B	ASTM D 665/B	-		passa