



APLICAÇÕES

Eni Aster L/S é um óleo de corte inteiro formulado com óleo mineral de alta qualidade e ésteres sintéticos para conferir elevadas características de lubricidade.

A formulação é enriquecida com aditivos que conferem ao produto elevadas características anti-desgaste, anti-corrosivas, anti-névoa e anti-oxidantes. Não contém aditivos clorados.

Eni Aster L/S é indicado para as operações de retificação, lapidação, polimento e para a maquinação automática de peças metálicas de reduzidas dimensões de materiais ferrosos e não ferrosos.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Baixa tendência à formação de fumos e névoa
- Ação eficaz detergente sobre as mós abrasivas e sobre as peças maquinadas
- Rápida decantação do pó
- Elevada proteção contra a corrosão nas peças maquinadas e nas máquinas ferramentas

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/7 MHB





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspetto	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	851
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	7,5
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	170
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-15

AVISOS

- Efetuar o teste de compatibilidade no caso de atesto com produto diferente.
- Mais informações estão disponíveis na folha de dados de segurança do produto.



eni