



APLICAÇÕES

Eni Aster MM/E é um óleo de corte inteiro formulado com óleo mineral de alta qualidade e aditivos que conferem ao produto elevadas características anti-desgaste, anti-corrosivas e anti-névoa.

Não contém aditivos clorados.

Eni Aster MM/E é indicado para operações de retificação, mesmo severa e para operações de maquinação com remoção de aparas não particularmente severas tais como: torneamento automático de pequenas peças metálicas, fresamento, furação, roscagem externa, em aços com elevado índice de maquinabilidade, ferro fundido, alumínio e suas ligas.

Recomendado para a maquinação do cobre e ligas amarelas.

VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Baixa tendência à formação de espuma
- Ação eficaz detergente sobre as mós abrasivas e sobre as peças maquinadas
- Rápida decantação do pó
- Elevada proteção contra a corrosão nas peças maquinadas e nas máquinas ferramentas

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/7 MHB





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,0
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	195
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-15
Corrosão do cobre	ASTM D 130	-	1b

AVISOS

- Efetuar o teste de compatibilidade no caso de atesto com produto diferente.
- Mais informações estão disponíveis na folha de dados de segurança do produto.

