



## APLICAÇÕES

**Eni Aster TA/S** é um óleo de corte mineral EP (inativo) isento de cloro, indicado para operações de média e elevada severidade de torneamento automático, fresagem, mandrilamento, roscagem exterior, corte e acabamento de engrenagens, escatelamento, de aço inoxidável, ligas de aço, titânio, alumínio e suas ligas.

Adequado para maquinação de metais amarelos.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Baixa tendência à formação de névoa e de espuma
- Excelentes propriedades de lubrificação e EP, elevada redução do atrito
- Elevado acabamento superficial das peças maquinadas e máxima duração da vida útil das ferramentas
- Elevada proteção contra a corrosão nas peças maquinadas e nas máquinas ferramentas

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/7 MHE





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	870
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	35,0
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-9
Corrosão do cobre	ASTM D 130	-	1b

## AVISOS

- Efetuar o teste de compatibilidade no caso de atesto com produto diferente.
- Mais informações estão disponíveis na folha de dados de segurança do produto.

