



## APLICAÇÕES

**Eni Aster M** é um óleo de corte mineral EP de elevada viscosidade para operações de remoção de aparas, extremamente severas.

Recomendado para todas as operações de roscagem manual e para máquinas automáticas de baixa velocidade de corte em aços ligados e inoxidáveis.

**Eni Aster M** pode ser usado em operações de estampagem.

Não é indicado para maquinação de metais amarelos.

## VANTAGEM PARA O CLIENTE

- Baixa tendência à formação de névoa e de espuma
- Formação de um filme lubrificante muito tenaz e resistente às solicitações mecânicas
- Excelente acabamento superficial das peças maquinadas
- Aumento da vida útil das ferramentas
- Elevada proteção contra a corrosão nas peças maquinadas e nas máquinas ferramentas

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO 6743/7 L-MHF





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspetto	-	-	límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	920
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	175
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	210
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-9

## AVISOS

- Efetuar o teste de compatibilidade no caso de atesto com produto diferente.
- Mais informações estão disponíveis na folha de dados de segurança do produto.

