



APLICAÇÕES

Eni FIN 360/EP/F é um lubrificante EP de base de mineral, com cor negra e muito adesivo, adequado para a lubrificação de órgãos expostos a agentes atmosféricos.

Eni FIN 360/EP/F foi desenvolvido especialmente para a lubrificação e proteção de engrenagens abertas, cabos de aço, molas, guias, cremalheiras e equipamentos exteriores sujeitos a esforços mecânicos particularmente severos.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Aplicável a frio, graças ao diluente presente no produto
- Boa adesividade às superfícies metálicas lubrificadas
- Notável resistência à lavagem por água e das solicitações dinâmicas
- Excelente propriedade de untuosidade para uma eficaz e difusa lubrificação
- Forte poder anti-soldadura mesmo em condições severas, graças à especial aditivação EP

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO L CKJ-DIL
- DIN 51513 BC-V

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	960
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	450
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	40
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-12

