



APLICAÇÕES

Eni Dicrea S 150 é um lubrificante sintético à base de poliglicóis, especificamente formulado para compressores de gás natural, GPL, amoníaco, derivados de cloro-flúor, etc.

O seu uso é particularmente vantajoso se for desejado que as características do gás comprimido não sejam alteradas pela presença do lubrificante (por exemplo, compressores de polietileno, para preservar as características de transparência do produto acabado).

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Previne a formação de depósitos de carbono e de lamas, favorecendo o funcionamento ideal do compressor graças a uma forte estabilidade termo-oxidativa
- Compatibilidade com tipos de borracha normalmente usados em vedantes
- Excelente lubrificação mesmo na presença de humidade

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- ISO-L-DGC
- ISO-L-DRB
- Sulzer Burckhardt





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspetto	APM 27	-	límpido
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	1054
Viscosidade a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	150
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	285
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-33

