



## APLICAÇÕES

**Eni Eco Lube MS** é um lubrificante biodegradável especial, formulado com ésteres naturais de qualidade e aditivos antidesgaste que o tornam particularmente adequado para a lubrificação manual ou automática das correntes de motosserras.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Excelente lubrificação e longa duração útil da corrente são asseguradas pela untuosidade do produto, mesmo em condições de trabalho exigentes
- O produto não se dispersa por causa da centrifugação a alta velocidade graças às excelentes propriedades adesivas obtidas por um aditivo especial que o mantém efetivamente ligado à corrente
- Proteção dos componentes metálicos do circuito graças às propriedades anticorrosivas e antiferrugem
- Contribui para a preservação do meio ambiente como produto biodegradável, de acordo com o teste CEC L-33-A 94, de mais de 90%

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto	-	-	límpido
Densidade a 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	920
Viscosidade a 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	210
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	260
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-24

