

AGIP Novecento 15W-50



APLICAÇÕES

AGIP Novecento 15W-50 é um lubrificante multigrade formulado para motores de veículos clássicos fabricados entre 1970 e 1990.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **AGIP Novecento 15W-50** garante uma lubrificação adequada ao motor dos veículos antigos que trabalham a baixas e a altas temperaturas.
A formulação particular do **AGIP Novecento 15W-50** permite uma excelente proteção dos
- componentes mecânicos contra fenómenos de desgaste e minimiza a formação de depósitos no interior do motor.
- A presença na formulação de componentes com baixa volatilidade e elevada estabilidade térmica ajuda a limitar o consumo de óleo.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SL

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18,8
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	147
Viscosidade a -20 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	205
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-27

