

# AGIP Novecento 20W-50



## APLICAÇÕES

**AGIP Novecento 20W-50** é um lubrificante multigrade formulado para motores de veículos clássicos fabricados entre 1950 e 1970.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- As excelentes propriedades detergentes e dispersantes do **AGIP Novecento 20W-50** minimizam eficazmente a formação de lacas, lamas e outros depósitos. O produto evita que os anéis do pistão colem e evita a precipitação de substâncias suspensas.
- As qualidades antidesgaste do produto permitem uma longa vida útil dos componentes mecânicos.
- Outro elemento distintivo do produto é a capacidade de manter as suas propriedades inalteradas durante todo o tempo de utilização; em particular, resiste à deterioração causada pelo fenómeno da oxidação.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SL

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	19,0
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	125
Viscosidade a -15 °C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	240
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-18

