



## APLICAÇÕES

**AGIP Novecento 50** é um lubrificante para veículos clássicos fabricados entre 1900 e 1950 movidos a gasolina ou a gasóleo. A sua formulação foi desenvolvida para motores sujeitos a depósitos e desgaste causados pelas características típicas de construção na época.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- A elevada viscosidade a quente permite ao produto vedar as elevadas folgas entre as partes mecânicas devido à elevada quilometragem e às maiores tolerâncias de construção, garantindo a correta lubrificação das partes mecânicas e limitando o vazamento.
- As propriedades detergentes e dispersantes são moderadas de acordo com as exigências dos veículos da época.
- A tecnologia dos aditivos é compatível com os materiais utilizados na época e confere ao produto propriedades antioxidantes, anticorrosivas e antiespuma.
- **AGIP Novecento 50** é perfeitamente compatível com as borrachas das juntas usadas na época.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API SC

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	900
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	21,0
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	105
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	260
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-18



eni