

AGIP Novecento Truck 15W-50



APLICAÇÕES

AGIP Novecento Truck 15W-50 é um lubrificante que integra a inovação de novas tecnologias de formulação com o conhecimento adquirido pela pesquisa da Eni na área dos lubrificantes, através de uma longa e consolidada experiência. É um lubrificante multigrade, concebido e formulado com bases e aditivos adequados, capazes de garantir a máxima fiabilidade do motor de veículos pesados antigos.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- O uso de um pacote especial de aditivos confere ao produto propriedades particulares capazes de limitar fenómenos relacionados ao desgaste e à corrosão
- As características antioxidantes do produto permitem preservar as suas propriedades durante o inteiro período de utilização da carga
- As propriedades viscosimétricas do produto permitem resistir eficazmente às solicitações térmicas e mecânicas

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API CF-4

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	885
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	17,1
Viscosidade a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	128
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	147
Viscosidade a -20 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6500
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	236
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-24

