



APLICAÇÕES

Eni Antifreeze Spezial Ready BX é um líquido refrigerante à base de etilenoglicol que fornece proteção livre de manutenção contra o congelamento e a ebulição, mas também contra a corrosão.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni Antifreeze Spezial Ready BX** é indicado para o uso em motores fabricados em ferro fundido, alumínio ou combinações dos dois metais, e em sistemas de refrigeração feitos de alumínio ou ligas de cobre.
- Fornece uma proteção prolongada contra todas as formas de corrosão pelo uso de inibidores de corrosão orgânicos otimizados e patenteados.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- MB 325.3
- ASTM D 3306
- FORD WSS-M97B44-D
- OPEL GM 6277M
- VW TL 774 D/F (G12/G12+)
- MAN 324 type SNF





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 20 °C		kg/l	1,05
Ponto de congelamento da solução: 33%v	ASTM D 1177	°C	-20
Ponto de congelamento da solução: 50%v	ASTM D 1177	°C	-40
Ponto de ebulição da solução: 50%v	ASTM D 1120	°C	108

AVISOS

- Para retirar o maior benefício deste produto, não é recomendado misturá-lo com outros refrigerantes.
- Por favor, respeitar estritamente os requisitos de especificação do produto relatados pelo fabricante do veículo ou pelo fornecedor dos equipamentos.

MODO DE USO

- O produto não necessita de ser diluído com água antes de ser usado.

