



Eni Kart 2T

Eni KART 2T é um lubrificante racing, baseado numa mistura de óleos base sintéticos, óleo de rícino e um pacote de aditivos expressamente formulados para satisfazer a exigência de lubrificação dos motores a dois tempos de kart, trabalhando a elevadíssimas rotações. O produto deve utilizar-se preparando a mistura manualmente, na percentagem recomendada pelo construtor.

É apropriado para ser misturado com gasolina, com ou sem chumbo, em motores refrigerados a água ou ar.

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

Eni KART 2T

Viscosidade a 100°C	mm ² /s	11,3
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	77
Índice de Viscosidade	-	137
Ponto de Inflamação	°C	204
Densidade a 15°C	kg/m ³	0,934

PROPRIEDADES E PERFORMANCE

- A especial formulação de **Eni KART 2T** assegura uma perfeita lubrificação, graças à excepcional propriedade de anti-gripagem, mesmo trabalhando a elevadíssimas rotações.
- As bases especiais sintéticas junto com uma exclusiva aditivação, asseguram a limpeza dos componentes do motor e excelente protecção anti-desgaste, assim como estabilidade a altas temperaturas e cargas elevadas em aplicações racing.
- O produto garante a limpeza do escape e reduz a formação de depósitos na câmara de combustão.

RECOMENDAÇÃO

Agitar energicamente o produto durante um minuto, antes de proceder à mistura com o combustível.