



APLICAÇÕES

Eni Rotra MP 75W-90 é um lubrificante especial com fórmula "synthetic technology" adequado para transmissões manuais que exigem um nível API GL-4 ou API GL-5, especificamente formulado para a lubrificação tanto das caixas de velocidades como dos diferenciais de veículos modernos.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni Rotra MP 75W-90** garante uma extraordinária estabilidade termo-oxidativa, uma excelente proteção contra a corrosão e uma perfeita compatibilidade com as juntas, satisfazendo as exigências cada vez mais severas impostas pelos construtores para garantir intervalos de substituição mais prolongados.

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- API GL-4 + GL-5
- API MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2
- MAN 342 type M3
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (Approved)
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A (Approved)





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	16.3
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	155
Viscosidade a -40 °C	ASTM D 2983	mPa·s	135000
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	200
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-42

