

Eni i-Sint professional 5W-40



APLICAÇÕES

Eni i-Sint professional 5W-40 é um lubrificante com fórmula 'synthetic technology' e elevada prestação destinado à lubrificação dos motores alimentados a gasolina ou gasóleo que equipam as viaturas ligeiras e comerciais. O produto é adequado para uso onde seja necessária a especificação ACEA A3/B4.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni i-Sint professional 5W-40** garante uma viscosidade ideal numa ampla gama de temperaturas de trabalho, reduzindo o atrito e o consumo de combustível, assim como as emissões de dióxido de carbono (CO₂).
- O produto possui baixa volatilidade, o que reduz o consumo de óleo.
- O excepcional poder detergente e dispersante minimiza a formação de depósitos nos componentes do motor.
- **Eni i-Sint professional 5W-40** resiste à deterioração, especialmente a derivada da oxidação, em consequência da exposição às altas temperaturas, na presença de ar e de outros agentes.
- **Eni i-Sint professional 5W-40** garante uma eficaz ação lubrificante dos órgãos mecânicos durante a fase do arranque a frio do motor, com a consequente diminuição do fenómeno do desgaste.

ESPECIFICAÇÕES

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00



Eni i-Sint professional 5W-40



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	860
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13.3
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	171
Viscosidade a -30 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	227
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-30



eni