

Eni i-Base 15W-40



Engine protection

APLICAÇÕES

Eni i-Base 15W-40 é um lubrificante motor adequado para utilização em motores alimentados a gasolina ou gasóleo que equipam veículos ligeiros ou comerciais, sujeitos a condições de trabalho gravosas, como a condução em autoestrada ou tráfego urbano (serviço 'stop and go' ou 'taxi service'). O produto cumpre os requisitos de prestação da especificação ACEA A3/B4, edição de 2010.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni i-Base 15W-40** é dotado de um elevado índice de viscosidade que garante uma excelente fluidez a frio e uma elevada viscosidade a quente.
- As elevadas propriedades detergentes e dispersantes permitem ao produto inibir eficazmente a formação de lacas, vernizes, lamas ('black sludge') e outros depósitos, preservando assim em ótimo estado os componentes mecânicos.
- As características antidesgaste garantem uma vida longa útil às partes móveis, reduzindo de modo sensível a necessidade de manutenção e de revisões do motor.

ESPECIFICAÇÕES

- API SM/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00



Eni i-Base 15W-40



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	872
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14.5
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	140
Viscosidade a -20 °C	ASTM D 5293	mPa·s	6400
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-27
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH / g	10.1

