



APLICAÇÕES

Eni Antifreeze Eco Ready é um fluido refrigerante pronto para usar à base de propilenoglicol, isento de nitritos, aminas e fosfatos.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni Antifreeze Eco Ready** é um produto à base de propilenoglicol que garante a segurança ambiental mesmo em caso de perdas acidentais. Permite tratar o produto acabado como um simples 'resíduo especial'.
- É um produto de 'longa duração' que mantém inalteradas a sua composição e as suas características, seja durante o armazenamento seja durante a sua utilização, pelo que pode continuar em funcionamento com vantagem em todas as estações do ano.
- Garante a proteção contra a corrosão em todos os metais presentes nos circuitos de refrigeração e no motor, como por exemplo, ferro fundido, alumínio, metais amarelos e ligas de soldadura. É compatível com todos os elastómeros utilizados para juntas e vedações.

ESPECIFICAÇÕES

- ASTM D 3306
- CUNA NC 956-18 (ed. '04)
- BS 6580:2010
- JIS K 2234:2006





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Cor	-	-	turquesa
Densidade a 15 °C	ASTM D 1122	kg/m ³	1050
pH	ASTM D 1287	-	8.3
Ponto de ebulição	ASTM D 1120	°C	105
Ponto de congelamento	ASTM D 1177	°C	-35

AVISOS

- Para manter as características do produto, não misturar com outros fluidos refrigerantes.
- Respeitar as especificações dos fabricantes sobre o tipo de produto a utilizar.

MODO DE USO

- Uso direto. O produto não deve ser diluído com água.

