

Productos especiais

Autol FLUID-SPRAY

Anti-corrosivo para aplicação em chassis de veículos, máquinas e equipamentos.

Características (valores típicos):

Viscosidade a 40°C	mm ² /s	24,2
Densidade a 15°C	kg/m ³	869
Ponto de inflamação	°C	211
Ponto de fluidez	°C	-10

Autol FLUID-SPRAY é um fluido de protecção contra a corrosão, podendo ser aplicado com pistola de pulverização, pincel ou pano.

Devido aos componentes adequados de adesividade fluidez e penetração, este é um produto especialmente distinto.

Autol FLUID-SPRAY forma uma película protetora, especialmente adesiva que também pode ser aplicada em superfícies húmidas.

Os aditivos anti-corrosivos, asseguram uma eficaz protecção mesmo em ambientes de elevada humidade e salinidade. A resistência do filme de protecção é incrementada devido à adição de grafite muito fina.

Usando excelentes óleos base e aditivos a fragilidade do plástico é prevenida e a acção neutra com o betume e compostos das juntas é garantida.

Aplicação:

Autol FLUID-SPRAY pode ser usado como um agente multiusos anti-corrosivo, em automóveis, equipamentos agrícolas, obras públicas e industria.

É também recomendado como um agente anti-aperto e para a manutenção das molas das lâminas.