

Lubrificante Especial**AUTOL Multispray
M 2000 MIT MoS 2**

Spray lubrificante especial para várias aplicações na industria, no automóvel e hobbies.

Características (valores típicos):

Densidade a 20°C	kg/m ³	682
Ponto de inflamação o. C.	°C	240

AUTOL MULTI-SPRAY M 2000 MIT MoS 2 é um produto multifuncional que funciona como anti-ferrugem, lubrificante, óleo penetrante e agente anti-corrosivo por curtos períodos de tempo.

Os seus componentes asseguram excelentes propriedades penetrantes, anti-ferrugem, adesivas às superfícies e a formação de uma camada protectora. A estabilidade do lubrificante MoS 2 ajuda na movimentação de pequenos componentes ou conexões sujeitas a cargas pesadas.

O produto está disponível em latas de spray aerossol, não sendo necessário nenhum sistema pneumático auxiliar. Também o seu modo de utilização é simplificado. Para um vazamento completo do lubrificante sólido a lata de spray deve ser bem agitada antes de cada aplicação.

Aplicações:

AUTOL MULTI-SPRAY M 2000 mit MoS 2 pode ser utilizado na montagem e manutenção do automóvel, equipamentos de obras públicas e industriais, assim como hobbies .

Por favor observe as especificações do fabricante durante a escolha dos produtos!