

## Aditivo

### AUTOL HEL PREMIUMWIRKSTOFF

Melhorador de combustão



Aditivo de elevada performance, para adicionar ao gasóleo de aquecimento.

#### Características (valores típicos):

Viscosidade a 20 °C	mPa.s	10
Densidade a 20 °C	kg/l	0,838
Ponto de inflamação	°C	61
Classe de perigo de água		WGK II
Percentagem de mistura		1 : 2000
1 litro de aditivo em 2.000 litros de gasóleo de aquecimento		

#### Propriedades e Desempenho do AUTOL HEL Premiumwirkstoff:

AUTOL HEL Premiumwirkstoff é um estabilizador da combustão com alta eficiência.

As suas propriedades são:

- reduz os custos de funcionamento
- melhor estabilidade no envelhecimento
- impede a formação de sedimentos e incrustações
- eficiente com as qualidades típicas do gasóleo de aquecimento
- sem depósitos devido a agentes ativos sem cinzas
- neutraliza problemas causados por obstrução ao queimador e ao filtro
- contém aroma próprio contra o incómodo odor do gasóleo de aquecimento
- aplicação universal para queimadores amarelos, azuis e de foguetes

AUTOL HEL Premiumwirkstoff é aplicável para todos os tipos de queimadores (vaporizadores, azuis, amarelos e de foguetes), que funcionam com gasóleo de aquecimento standard, gasóleo de aquecimento com baixo teor de enxofre e sem teor de enxofre, ou gasóleo de aquecimento com componentes biológicos.

Por favor, levar em conta as especificações do fabricante ao selecionar produtos.