



# Eni metalStanz 4 EP

**Eni metalStanz 4 EP** é um lubrificante para estampagem, de baixa viscosidade, não miscível com água, com agentes polares.

## Características (valores típicos):

metalStanz 4 EP		Unidade	Método de teste
Cor número	0,5		
Viscosidade a 20 °C	2,4	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Densidade a 15 °C	819	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757
Ponto de inflamação	> 61	°C	DIN ISO 2592
Corrosão de cobre	1-100A3	Corr.-grade	ASTM D 130

## Propriedades e Performance:

- lubrificante para estampagem e embutissagem muito eficaz, baseado em óleo mineral, com agentes que aumentam a sua eficiência
- não miscível com água
- sem cloro nem aromáticos
- sem odor, sem resíduos após evaporação
- compatível com todos os metais

## Aplicações:

**Eni metalStanz 4 EP** é usado principalmente como óleo para estampagem e embutissagem, também adequado para laminagem, canelado, etc.

## Informação:

Observar as Diretrizes VDI 3035 e 3397 (1 - 3) válidas ao utilizar o produto. Para manter a função de um lubri-refrigerante, o produto tem de ser armazenado num local livre de gelo.

O produto é um líquido perigoso para a água.

O regulamento BGR/GUV-R 143 – Operações com lubri-refrigerantes – tem de ser observado para um manuseamento seguro.

Para questões técnicas específicas, por favor contactar o nosso departamento técnico. Obtenha informações relativamente ao nosso seminário de formação sobre a temática dos lubri-refrigerantes.