



Eni Desmoldina AR 2

Eni Desmoldina AR 2 é um produto de base mineral, especificamente desenvolvido para facilitar a descofragem de peças de betão.

Características (Valores Típicos)

Eni Desmoldina AR 2

Aspeto		Límpido
Cor ASTM-D-1500		L 3.0
Viscosidade a 40 °C	cSt	27
Ponto de inflamação V.A.	°C	205
Ponto de fluidez crítica	°C	-15
Densidade a 15 °C	kg/l	0,876

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES

-**Eni Desmoldina AR 2** é um produto com grande aderência às superfícies de contacto do molde, seja de ferro ou madeira.

-Possui uma baixa tensão superficial o qual supõe uma grande facilidade para molhar a superfície do molde, evitando incrustações e, por conseguinte, imobilizações durante o trabalho para operações de limpeza.

-**Eni Desmoldina AR 2** não mancha e protege o molde contra a humidade do betão, do cimento, etc. e é completamente solúvel em gasóleo ou petróleo.

APLICAÇÕES

-**Eni Desmoldina AR 2** está expressamente formulado para ser aplicado na descofragem de vigas e aglomerados de cimento, betão, barro cozido, etc.

-Pode aplicar-se diretamente sobre o molde no estado puro ou dissolvido em gasóleo mediante pistola, trincha, etc.