

Massas

AUTOL FLIESSFETT ZSA

GP 00/000 K-50

MAN 283
 MB 264
 Willi Vogel
 De Limon Flume
 Deutsche Tecalemit
 Lincoln

Massa especialmente fluida para sistemas centralizados de lubrificação.

Características (valores típicos):

Espessante		Li-12-Hydroxystearat
Intervalo Temperaturas	°C	-50 a +120
Ponto de Gota	°C	> 160
Viscosidade óleo Base a 40°C	mm ² /s	45
Comportamento contra água		1-90
Propriedades Anticorrosão (Teste EMCOR)		Corr.- grau 0 e 1

AUTOL FLIESSFETT ZSA é uma massa fluida de coloração verde indicada para sistemas centralizados de lubrificação, também aplicável em sistemas totalmente automatizados de acordo com a DIN 75 203.

Destaca-se pela boa adesividade, boa resistência à água, pela capacidade de carga a temperatura relativamente elevada e um filme lubrificante absorvente de extrema pressão. A capacidade bombeável foi testada e aprovada em equipamentos standard de fabricantes bem conhecidos.

Aplicações:

AUTOL FLIESSFETT ZSA é especialmente indicado para aplicações em sistemas centralizados de lubrificação ex. veículos comerciais, também em equipamentos estacionários e engrenagens fechadas, onde a qualidade desta massa seja exigida.

Observe as especificações do fabricante ao selecionar produtos.