



Eni Coro KSW 50 L

Eni Coro KSW 50 L é um fluido de proteção anticorrosiva do tipo ceroso com elevada eficiência.

Características (valores típicos):

Coro KSW 50 L		Unidade	Método de ensaio
Aparência	bege		
Densidade a 15°C	810	kg/m ³	DIN 51 757
Viscosidade a 20°C	30	mm ² /s	DIN 51 562
Ponto de Inflamação	58	°C	DIN 51 755
Ensaio de nevoeiro salino	> 300	h	DIN 50 021 SS
Câmara Húmida	> 50	Zyklen	DIN 50 017

Propriedades e Prestações:

- à base de um solvente isento de aromáticos e de leve odor
- forma uma película de proteção cerosa e antiderrapante
- elevada proteção contra a corrosão
- acabamento ceroso

Aplicações:

Eni Coro KSW 50 L é recomendado para a conservação a longo prazo das máquinas e materiais expostos aos climas durante todo o ano, assim como proteção para transporte e proteção anticorrosiva permanente. Também adequado para a proteção de chassis e conservação das cavidades estruturais das viaturas. Aplicação por pulverização.

Informação:

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente. Período de armazenamento de, pelo menos, 6 meses.

O produto é um líquido poluente da água.

Para questões técnicas específicas, por favor, contatar o nosso departamento técnico.