

# Eni forest 2T

## APLICAÇÕES

**Eni forest 2T** é um lubrificante de tecnologia sintética adequado para equipamentos agrícola ou de jardinagem, equipados com motores de 2 tempos (motoserras, máquinas de cortar relva, moto-enxadas, etc.).

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni forest 2T** minimiza a formação de depósitos nas partes expostas a temperaturas elevadas e nas saídas de exaustão. As suas características garantem muito pouco fumo e uma excelente limpeza dos componentes do motor.
- **Eni forest 2T** assegura uma boa proteção contra o desgaste e a corrosão de todas as peças mecânicas.
- O produto é adequado para a utilização em veículos equipados com sistemas de mistura separados e também para mistura manual.

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- JASO FC
- API TC

## CARACTERÍSTICAS

| Propriedades             | Método      | Unidade            | Típico |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Densidade a 15 °C        | ASTM D 4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 872    |
| Viscosidade a 100 °C     | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.1   |
| Índice de viscosidade    | ASTM D 2270 | -                  | 123    |
| Ponto de inflamação (PM) | ASTM D 93   | °C                 | 94     |
| Ponto de fluidez         | ASTM D 97   | °C                 | -33    |

