

Eni Rotra Truck Gear 85W-140



APLICAÇÕES

Eni Rotra Truck Gear 85W-140 é um lubrificante especial E.P. (Extrema Pressão) de nível API GL-4 e GL-5 para caixas de velocidade manuais e diferenciais com engrenagens hipóides, que trabalham em condições particularmente severas, estando sujeitas a cargas dinâmicas e elevadas temperaturas de trabalho. A sua formulação específica permite que ele seja usado em todas as aplicações para as quais os fabricantes recomendam lubrificantes de nível API, seja GL-4 ou GL-5.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Fornece uma excelente resistência a fenómenos de oxidação, protegendo as superfícies metálicas e conseguindo prolongados intervalos de trabalho impostos pelos fabricantes. Também é compatível tanto com as juntas como com os metais que compõem os sincronizadores das transmissões manuais.

ESPECIFICAÇÕES

- API GL-4, GL-5, MT-1
- SAE J2360
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16D, 21A quality



Eni Rotra Truck Gear 85W-140



CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	910
Viscosidade a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	28.2
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	140
Viscosidade a -12 °C	ASTM D 2983	mPa·s	30000
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	210
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-30

