

linha	viscosidade	nome	aplicação	propriedades	especificações
Rotra	75W-140	HLZ 75W-140	Car/Truck	top synthetic technology	API GL-5 + LS • BMW BG 33 • ZF TE-ML-05D, 12D, 16G, 21D
	75W-90	Rotra SX/S 75W-90	Car/Truck	synthetic technology	API GL-5+LS • MIL-L-2105D • MIL-PRF-2105E • ZF TE-ML 05D, 07A • FERRARI
	75W-90	Rotra LSX 75W-90	Car/Truck	top synthetic technology	API GL-4 + GL-5 • API MT-1 • MB-Approval 235.8 • MAN 341 type Z2 (Approved) • MAN 342 type S1 (Approved) • Scania STO 2:0 A FS (Feedback) • SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E) • MACK GO-J • Volvo 97312 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (Approved)
	75W-90	Rotra MP 75W-90	Car/Truck	synthetic technology	API GL-4 + GL-5 • API MT-1 • SAE J2360 • MAN 341 type Z2 • MAN 342 type M3 • Scania STO 1 : 0 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N (Approved) • ZF TE-ML 16B, 17B, 19C, 21A (Approved)
	75W-90	Rotra MP DB Synth 75W-90	Car/Truck	top synthetic technology	API GL-5 • MB 235.8 • MAN 342 type S1 • Scania STO 1 : 0 • Volvo 97312 • ZF TE-ML 12B, 16F, 17B quality
	75W-90	Rotra HY DB Synth 75W-90	Car/Truck	top synthetic technology	API GL-4 • MB-Approval 235.11
	75W-90	Rotra FE 75W-90	Car	synthetic technology	API GL-4 • VW 501 50 (G50)
	75W-80	Autol Supergear FE 75W-80	Car/Truck	top synthetic technology	BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4 • Ford WSS-M2C 200D • MB 235.10 • PSA 9730 A2/ A8 • PSA B71 2330 • Renault PKW • Toyota JWS 227 • VW 052 171/ 052 178/ 052 512/ 052 527/ 052 532/ 0520726/ 052 798/ 055 726
	75W-80	Autol Getriebeöl VSL-5	Car/Truck	synthetic technology	API GL-4 • MAN 341 Z-5 • ZF TE-ML 01E/02E/16P • Volvo 97307 • DAF Extreme 75W-80
	75W-80	Rotra Multigear 75W-80	Car/Truck	synthetic technology	API GL-4 • ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (Approved) • ZF TE-ML 08, 13, 24A quality • MAN 341 type Z4 (Approved) • Volvo 97307 (Approved) • IVECO • Renault Note Technique B0032/2 Annex 3 • DAF • Eaton PS-321
	75W-80	Rotra FE 75W-80	Car/Truck	synthetic technology	API GL-4 • MB 235.1 • ZF TE-ML 06L, 08, 17A, 24A quality
	75W-80	Rotra MP 75W-80	Car/Truck	synthetic technology	API GL-5
	85W-90	Rotra MP/S 85W-90	Car/Truck	mineral	API GL-5 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C quality
	85W-90	Rotra MP DB 85W-90	Car/Truck	mineral	API GL-5 • MB 235.0 • MIL-L-2105 D
	80W-90	Rotra MP 80W-90	Car/Truck	mineral	API GL-5 • MIL L 2105 D • MAN 342 type M1 • MAN 342 type M2 (Approved) • ZF TE-ML 05A, 12E (Approved) • ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (Approved) • ZF TE-ML 07A, 08
	75W-140	Rotra Truck Gear 75W-140	Truck	top synthetic technology	API GL-4, GL-5, MT-1 • SAE J2360 • MIL-PRF-2105 E • Scania STO 1 : 0 • DAF • MACK GO-J • IVECO • Renault • ZF TE-ML 05B, 07A, 12B, 16F, 21B quality
	80W-90	Rotra Truck Gear 80W-90	Truck	mineral	API GL-4, GL-5, MT-1 • SAE J2360 • MAN 341 type Z2 (Approved) • MAN 342 type M2 (Approved) • MAN 341 type E2 • Scania STO 1 : 0 • NATO O-226 (Approved) • ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A quality
	85W-140	Rotra MP 85W-140	Car/Truck	mineral	API GL-5 • MIL L 2105 D • Volvo 1273.10 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A (Approved) • ZF TE-ML 07A, 08, 16C quality
	85W-140	Rotra Truck Gear 85W-140	Truck	mineral	API GL-4, GL-5, MT-1 • SAE J2360 • Scania STO 1 : 0 • ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16D, 21A quality
	85W-140	Rotra 85W-140	Car/Truck	mineral	API GL-3
	80W-90	Rotra HY 80W-90	Car/Truck	mineral	MIL-L-2105 Level • API GL-4 • ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
	80W-90	Rotra 80W-90	Car/Truck	mineral	API GL-3
	80W	Rotra HY DB 80W	Car/Truck	mineral	API GL-4 • MB-Approval 235.1 • ZF TE-ML 2B, 17A quality
90	Rotra HY 90	Car/Truck	mineral	API GL-4	
140	Rotra HY 140	Car/Truck	mineral	API GL-4	

linha	viscosidade	nome	aplicação	propriedades	especificações
Rotra ATF	n. a.	Rotra ATF MB GT	Car	synthetic technology	MB 236.15
	n. a.	Rotra ATF MB	Car	synthetic technology	Allison C-4 Level • Chrysler ATF+3 • GM Dexron II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH • Ford WSS-M2C922-A1 • Honda ATF-Z1 (excepto na CVT) • Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV • Isuzu ATF II/III • Jaguar JLM 20238/20292/21044 • JASO M315 Type 1A • Aisin Warner JWS 3309, AW-1 • Mazda M-III/Type T-IV • MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.91/236.10/236.11/236.12/236.14 • Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2 • Nissan Matic D/J/K/S/W • Subaru ATF/ATF HP • Suzuki ATF 3314/3317 • Toyota Type T/T-II/T-III/T-IV • VAG G-052-025/G-052-055/G-052-162/G-052-533/G-052-990/G-055-025 • Volvo 1161540 • ZF TE-ML 11A/11B
	n. a.	Rotra ATF DCT Fluid	Car	synthetic technology	BMW EU 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 • BMW EU 83 22 2 440 214 / 83 22 2 147 477 • Ford M2C 936-A • MB 236.21 / 236.25 • Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 • Porsche 999-917-080-00 • PSA 9734.S2 • Volvo 1161838 / 1161839 • VW G 052 529 / G 052 182
	n. a.	Rotra CVT BX	Car	synthetic technology	Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4 • Daihatsu Amix CVTF DC/DFC/DFE • Honda HMMF(without starting clutch)/HCF2 • Hyundai/Kia CVT-JI/SP III (CVT model) • Mazda JWS 3320 • GM DEX-CVT • MB 236.20 • Ford WSS-M2C928-A • Mitsubishi SP-III (only in CVT)/CVTF-J1/J4/J4+ • Mini Cooper EZL799/799A • Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2 • Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF • Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II • Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/Green 1/Green 2/Green IV • Toyota CVTF TC/FE • Nissan NS-1/NS-2/NS-3 • VW G-052-180/G-052-516
	n. a.	Rotra ATF VI	Car	synthetic technology	GM DEXRON VI • Ford MERCON LV • JASO 1-A
	n. a.	Rotra ATF II E	Car/Truck	top synthetic technology	GM DEXRON IIIH • GM DEXRON IIE • MAN 339 type V2, Z2, Z11 • MB 236.9 • Voith H55.6336.xx • ZF TE-ML 14C level • ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C, 20B, 25B (Approved)
	n. a.	Rotra ATF Multi	Car/Truck	synthetic technology	GM DEXRON IIIH • Ford MERCON/MERCON V • CHRYSLER ATF+3/+4 • MB-Approval 236.9 • MAN 339 type V1 • MAN 339 type Z2 • MAN 339 type Z11 • JASO 1-A • AISIN JWS 3309 • NISSAN Matic D, J, K • Toyota T-IV • BMW LT 71141 • Voith H55.6335 (G607) level • HONDA ATF Z-1 • Mazda ATF M-III • Hyundai/KIA SP-II, SP-III • VW/Audi G 052 025 (09M), G 052 990 (09A) • Volvo 97340 • Volvo 97341 • ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (Approved)
	n. a.	Rotra ATF III	Car/Truck	synthetic technology	Ford MERCON • GM DEXRON III H
	n. a.	Rotra ATF II D	Car/Truck	mineral	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • MB 236.6 • Voith H55.6335.xx • Ford MERCON • GM DEXRON IID • MAN 339 type V1 (Approved) • MAN 339 type Z1 • ZF TE-ML 05L, 09, 17C quality • ZF TE-ML 04D, 11A, 14A (Approved)
	n. a.	Rotra ATF	Car/Truck	mineral	MB 236.2 • GM DEXRON IID • Ford ESP-M2C166-H • Ford ESP-M2C138-CJ
n. a.	ATF 33/G	Car/Truck	mineral	Ford ESW M2C 33 G	
Multitech	10W-30	Autol Agrotech 10W-30	Agri./Ind.	synthetic technology	STOU/UTTO • ACEA E3 • API CG-4/SF • API GL 4 • SAE 80W • HVLP-D 68 • MIL-L 2104 D • MB 228.1 • Caterpillar TO-2 • Allison C-4 • CASE MS 1206/1207/1209 • FORD M2C-134D • FORD M2C-86A/159A/B/C • John Deere JDM J20C / JD-J 27 • MF M 1135/1139/1144/1145 • ZF TE-ML 06A/B/C; 07B • Denison HF-2
	10W-40	Multitech 10W-40	Agri./Ind.	synthetic technology	ACEA E2 • API SF • API CG-4 • API GL-4 • MIL-L-2105 D • Massey Ferguson M 1144, M 1145 • Allison C-4 • John Deere JDM J27 • Caterpillar TO-2 • MB 228.1 • ZF TE-ML 06B, 06C, 07B quality
	15W-40	Multitech 15W-40	Agri./Ind.	mineral	ACEA E2 • API SF • API CG-4 • API GL-4 • MB 228.1 • Fendt Vario • Massey Ferguson M 1144, M 1145 • John Deere JDM J27 • Caterpillar TO-2 • Allison C-4 • ZF TE-ML 06B, 06C, 07B quality
	10W-30	Multitech JD/F 10W-30	Agri./Ind.	mineral	• ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F level • VCE WB 101 • Kubota UDT FLUID • Ford ESN M2C 86B, C • ALLISON C-4 • FORD M2C134-D • John Deere JDM J20C • API GL-4 • Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145 • Komatsu (KES 07.866) • CNH MAT 3525, MAT 3526, MAT 3510 • FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-C-200.00
	15W-30	Multitech THT 15W-30	Agri./Ind.	mineral	API GL-4 • Allison C-4 • Ford ESN M2C 86B, C • Ford ESN M2C 134-D • Massey Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145 • NEW HOLL. FNHA-2-C-201.00 • ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F quality
	20W-30	Multitech THT/C 20W-30	Agri./Ind.	mineral	API GL-4 • FORD M2C 86B • FORD M2C 134B-C • MASSEY FERGUSON M1135
	10W	Multitech CT 10W	Agri./Ind.	mineral	ALLISON C-4 • ZF TE-ML 03C • Vickers 35 VQ25 • DANA Powershift Transmissions • KOMATSU KES 07.868.1 • Caterpillar TO-4
	30	Multitech CT 30	Agri./Ind.	mineral	Caterpillar TO-4 • Allison C-4 • ZF TE-ML 03C, 07F quality • DANA Powershift Transmissions
50	Multitech CT 50	Agri./Ind.	mineral	TREMEC/TTC • KOMATSU KES 07.868.1 • EATON • Caterpillar TO-4	
Rotra Bike	80W-90	Rotra Bike 80W-90	Moto/Scooter	mineral	API GL-4
	80W-90	Rotra Bike MP 80W-90	Moto/Scooter	mineral	API GL-5
	75W-90	Rotra Bike Synth 75W-90	Moto/Scooter	top synthetic technology	API GL-4 + GL-5
	85W-140	Rotra Bike MG 85W-140	Moto/Scooter	mineral	API GL-4, API GL-5 • Transmissão MOTO GUZZI
	85W-90	Rotra Bike MG/S 85W-90	Moto/Scooter	mineral	API GL-5 • MOTO GUZZI Engrenagens
CHF	CHF	Fluido Hidráulico	top synthetic technology	Chrysler MS-11655B • DIN 51524-T3 • Ford M2C204-A • ISO 7308 • MAN M 3289 • MB 345.0 • PSA S71 2710 • Volvo 1161529 • VW TL 52146 • ZF TE-ML 02K	