



APLICAÇÕES

Eni Antifreeze Plus Ready BX é um fluido à base de etilenoglicol, isento de nitritos, amins e fosfatos, recomendado para aplicar nos sistemas de refrigeração de todo o tipo de motores de combustão interna, industriais e do setor auto, refrigerados por ação de líquido.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni Antifreeze Plus Ready BX** promove uma eficiente e prolongada proteção contra a corrosão.
- Apresenta excelente compatibilidade de vedação, sem efeitos adversos em mangueiras de borracha e materiais vedantes.

ESPECIFICAÇÕES - APROVAÇÕES

- ASTM D 3306
- BMW
- OPEL
- MASERATI
- NATO S-759
- VOLVO
- VW TL 774 C (G11)
- IVECO
- MAN 324 Typ NF level
- BS 6580





CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades	Típico
Densidade a 20°C		kg/l	1.07
Ponto de congelamento (solução a 33%v)	ASTM D 1177	°C	-20
Ponto de congelamento (solução a 50%v)		°C	-40
pH (solução a 50%v)	ASTM D1287	-	8.4

AVISOS

- Para manter a eficiência do produto, não é recomendado misturar com outros fluidos de refrigeração.
- Por favor, respeitar integralmente as especificações requeridas pelos fabricantes do veículo/máquina em relação ao produto a utilizar.

MODO DE USO

- O produto não necessita de ser diluído com água antes de ser utilizado.

