



Eni Formula Sint 10W-40

APLICAÇÕES

Eni Formula Sint 10W-40 é um lubrificante de tecnologia sintética para motor, desenvolvido para satisfazer os requisitos dos motores a gasóleo ou a gasolina, integrados nos veículos ligeiros de passageiros e comerciais ligeiros.

Adequado para ser utilizado quando exigida a especificação ACEA A3/B4.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Oferece o máximo desempenho pelas suas excelentes propriedades detergentes e dispersantes, que limitam a formação de depósitos no interior do motor e, em particular, neutralizam a geração de resíduos de carbono nas áreas expostas a altas temperaturas.
- A sua fórmula foi desenvolvida para conferir ao produto um elevado nível de proteção face aos fenómenos de desgaste.
- A especial atenção aplicada na seleção das matérias-primas incluídas na sua formulação contribuiu para reduzir o consumo de óleo associado a fenómenos de evaporação, devido à baixa volatilidade do produto.
- A sua estabilidade termo-oxidativa permite uma lubrificação eficaz dos componentes do motor nas diferentes condições de funcionamento e durante toda a vida útil do óleo.

ESPECIFICAÇÕES

- **API** SN/ CF
- **MB** 229.1
- **VW** 501.01+505.00



Eni Formula Sint 10W-40

FICHA TÉCNICA

Eni Formula Sint 10W-40	ASTM-D	Unidades	
Densidade a 15°C	4052	kg/l	0,875
Viscosidade a 100 °C	445	mm ² /s	14,4
Viscosidade a 40 °C	445	mm ² /s	92
Viscosidade a -25 °C	5293	cP	6600
Índice de Viscosidade	2270	-	160
Ponto de Inflamação V.A.	92	°C	225
Ponto de Fluidéz Crítica	5950	°C	-24
B.N.	2896	mgKOH/ g	8,5