

Eni agrimotor 2T

APLICAÇÕES

Eni agrimotor 2T é um lubrificante projetado para equipamentos de jardinagem ou agrícolas, equipados com motores a 2 tempos refrigerados a ar (motosserras, motoceifeiras, máquinas de cultivo, etc.). O produto é adequado para a preparação manual da mistura óleo-combustível.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- **Eni agrimotor 2T** tem excelentes características detergentes, que atuam sobre a formação de depósitos nos locais sujeitos a altas temperaturas e próximos das saídas de escape do motor.
- **Eni agrimotor 2T** contém um conjunto de aditivos especial que garante uma boa proteção contra o desgaste e a corrosão de todas as componentes mecânicas.

ESPECIFICAÇÕES - APROVAÇÕES

- API TC

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	878
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9.6
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	72
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	113
Ponto de Inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	246
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	°C	-30

