

Óleo para engrenagens

AUTOL SUPERGEAR FE

SAE 75W-80

API GL-4/ GL-5

Óleo sintético para engrenagens com baixa viscosidade a frio para otimizar a eficiência das transmissões manuais modernas.

Características (valores típicos):

Viscosidade Cin.	a 40°C	mm ² /s	50,5
	a 100°C	mm ² /s	9,2
Índice de Viscosidade			166
Densidade a 15°C		kg/l	0,854
Ponto de Inflamação o. C.		°C	180
Ponto de Fluidez		°C	-44

AUTOL SUPERGEAR FE é um óleo de engrenagens de elevada performance para transmissões manuais, que contribui para a redução do consumo de combustível consequente da baixa viscosidade e excelente comportamento viscosidade-temperatura.

Por ação de uma base completamente sintética, o produto garante resistência a elevadas temperaturas e estabilidade à oxidação, uma forte película lubrificante para reduzir o atrito e o desgaste, assim como propriedades “*stay-in-grade*” inerentes aos componentes com estabilidade ao corte.

A redução da viscosidade do óleo base favorece um comportamento de mudança de caixa confortável mesmo a baixas temperaturas e uma otimização da eficiência.

Aplicações:

AUTOL SUPERGEAR FE pode ser usado quando exigidas as seguintes especificações: BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4, Ford WSS-M2C 200D, MB 235.10, PSA 9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Fiat 9.55550-MZ2, Toyota JWS 227, VW 052 171/ 052 178/ 052 512/ 052 527/ 052 532/ 0520726/ 052 798/ 055 726.

Por favor, verifique as especificações do fabricante para selecionar um produto.