

Massas

AUTOL Meißelpaste

MF 2 U-20

AUTOL Meißelpaste é uma pasta negra com espessante complexo de alumínio, que contém pó de metal (cobre) e aditivos lubrificantes sólidos (grafite).

Características (valores típicos):

Espessante		Al-Complexo
Grau NLGI		2
Intervalo de temperaturas	°C	-20 a +1100
Ponto de gota	°C	ca. 250
Viscosidade do óleo base a 40°C	mm ² /s	350
Comportamento na presença de água		0-90

Uma composição especial atribui a este produto de elevada qualidade as seguintes propriedades:

- estável à compressão
- boa resistência à água
- elevada estabilidade térmica
- boa proteção à corrosão
- estabilidade à oxidação
- propriedades de serviço de emergência, por ação de uma película lubrificante sólida até aproximadamente 1100°C.

Aplicações:

AUTOL Meißelpaste é adequada para a lubrificação de ferramentas de inserção e casquilhos de desgaste de martelos hidráulicos e pneumáticos, utilizados em construção à superfície, engenharia de subsolo e construção de estrada.

ATENÇÃO!

AUTOL Meißelpaste não é uma massa lubrificante e, portanto, não é indicada para lubrificar rolamentos e apoios deslizantes.

Por favor, verificar os requisitos do fabricante ao selecionar produtos.