



Eni Coro KSW 50 L

Eni Coro KSW 50 L é um agente de proteção anticorrosiva ceroso de elevada eficácia.

Propriedades físicas (valores típicos):

Coro KSW 50 L		Unidades	Método de ensaio
Aspeto	bege		
Densidade (15 °C)	810	kg/m ³	DIN 51 757
Viscosidade (20°C)	30	mm ² /s	DIN 51 562
Ponto de Inflamação	58	°C	DIN 51 755
Câmara de nevoeiro salino	>300	h	DIN 50 021 SS
Condensação de água em variação de clima	>50	Zyklen	DIN 50 017

Características:

- Com base num solvente de baixo odor e livre de aromáticos.
- Formação de uma película cerosa e antiderrapante.
- Elevada proteção contra a corrosão.
- Dispersão de cera.

Aplicações:

Eni Coro KSW 50 L é adequado para a preservação a longo prazo de equipamentos e materiais expostos ao clima durante todo o ano e como protetor anticorrosivo em transportes ou permanente.

Pode também ser usado como protetor de chassis e conservante para cavidades. Permite pulverização.

Notas:

O produto pode ser armazenado a temperatura ambiente, durante, pelo menos, 6 meses. O produto é poluente para a água.

Para mais informações, por favor, contactar o Departamento Técnico.

Procurar seminários informativos sobre lubrificantes de refrigeração.