

Produtos especiais

AUTOL FLUID SPRAY

Agente protetor de corrosão para aplicar em chassis de veículos, máquinas e equipamentos.

Características (valores típicos):

Viscosidade a 40°C	mm ² /s	24,2
Densidade a 15°C	kg/m ³	883
Ponto de Inflamação o. C.	°C	212
Ponto de Fluidez	°C	-10

AUTOL FLUID-SPRAY é um fluido de proteção contra a corrosão e agente de manutenção, que pode ser aplicado através de uma pistola de pulverização, de um pincel ou de um pano.

O produto destaca-se pelas capacidades adequadas de adesividade, fluidez e penetração.

AUTOL FLUID-SPRAY forma uma película de proteção especialmente adesiva, inclusive em superfícies húmidas.

Os aditivos de proteção anti-corrosiva aumentam a eficácia do produto, mantendo a sua viabilidade mesmo sob condições favoráveis à corrosão, como água salgada ou humidades elevadas. A resistência da película protetora é potenciada com a adição de grafite coloidal.

A utilização de óleos base e aditivos otimizados evita a fragilidade do plástico e garante um comportamento neutro com betumes e compostos vedantes.

Aplicação:

AUTOL FLUID-SPRAY pode ser usado como agente anti-corrosivo multifuncional para automóveis, equipamentos industriais e de obras públicas, assim como em oficinas. Também adequado como agente anti-compressão e para manutenção de molas de lâminas.