

Óleo Multifuncional

AUTOL AGROTECH SAE 10W-30

Super Tractor Oil Universal (STOU) moderno para todos os equipamentos agrícolas, com um comportamento otimizado de fluidez a baixa temperatura.

Características (valores típicos):

Viscosidade	at 40°C	mm ² /s	65,0
	at 100°C	mm ² /s	10,3
Índice de Viscosidade			min. 135
Densidade a 15°C		kg/m ³	866
Ponto de Inflamação o.C.		°C	min. 220
Ponto de Fluidez		°C	max. -33

A utilização de uma base especial atribui ao AUTOL AGROTECH um índice de viscosidade naturalmente elevado que cumpre os requisitos para uma ótima lubrificação a todas as temperaturas de serviço.

Os equipamentos agrícolas modernos têm necessidades especiais relativamente à proteção contra o desgaste e ao comportamento de atrito, pelo seu fornecimento de óleo combinado, sendo necessário um pacote especial de aditivos que garanta estas propriedades.

Aplicações:

AUTOL AGROTECH 10W-30 é um lubrificante de aplicação universal, especialmente para agregados em equipamentos agrícolas. Pode ser utilizado em motores Diesel com e sem turbocompressor, engrenagens mecânicas e hidrostáticas, redutores de velocidade, eixos e transmissões com travões em banho de óleo e sistemas hidráulicos. Para manter a eficiência do produto, todo o equipamento adicional utilizado deve ser também lubrificado com este óleo de elevado desempenho.

AUTOL AGROTECH 10W-30 cumpre os requisitos das seguintes especificações:

STOU, ACEA E2/E3, API CG-4, API GL 4, SAE 80W, HVLP-D 68, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-86A/134D/159B/C, I-280-S, John Deere JDM J20C/J27, Massey Ferguson CMS M1135/1139/1144/1145, New Holland NH030C/82009201/NH410B, Sauer Sunstrand/ Danfoss&Hydro, Sperry Vickers/Eaton M29505, ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D.