

## Lubrificante Especial

### AUTOL Multispray M 2000 MIT MoS2

**Lubrificante especial em spray** é um produto multifuncional de aplicação versátil, como removedor de ferrugem, lubrificante, óleo penetrante e agente anticorrosivo temporário, na área industrial, automóvel e outros setores. Oferece propriedades de funcionamento de emergência por ação do aditivo MoS2. Propulsor: CO<sub>2</sub>. Ideal também para a lubrificação de cabos.

#### Propriedades (valores típicos):

Propriedades	Unidades	Valores
Densidade a 20°C	kg/m <sup>3</sup>	792
Ponto de Inflamação o. C.	°C	Ca. 240

#### Características:

- Limpa e protege as superfícies metálicas da corrosão e da humidade, da maresia e de condições ambientais adversas. Dissolve manchas de lápis de cor, resíduos de gordura, alcatrão, cola e resíduos de calcário. Deixa uma película protetora contra a ferrugem e a corrosão, não ataca os plásticos, a borracha e a pintura endurecida.
- Solta as peças enferrujadas através de uma penetração profunda e do efeito quebra de gelo
- Elimina ruídos de rangidos e lubrifica sem engordurar
- Liberta os componentes mecânicos presos e pode ser utilizado para o tratamento de armas e mecânica de precisão
- DElimina a humidade e os vestígios de água das superfícies metálicas, por exemplo, em contactos eléctricos e sistemas de ignição de automóveis, veículos de duas rodas e barcos. Evita curto-circuitos, correntes de fuga e perdas de tensão
- Livre de silicones

#### Aplicações:

**AUTOL MULTI-SPRAY M 2000 MIT MoS2** pode ser utilizado na montagem e manutenção de automóveis, equipamentos industriais e de construção, entre outras atividades.

Por favor, ao selecionar os produtos, respeitar as indicações do fabricante!