



Eni Formula Base 10W-40

APLICAÇÕES

Eni Formula Base 10W-40 é um óleo de motor projetado para garantir um excelente rendimento em veículos a gasolina ou gasóleo que funcionam em condições severas.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

- As boas propriedades detergentes e dispersantes do **Eni Formula Base 10W-40** minimizam eficazmente a formação de lacas, vernizes, lamas e outros tipos de depósitos. Este produto ajuda a evitar que os segmentos gripem, mantendo em suspensão as substâncias que tendem a depositar-se.

-**Eni Formula Base 10W-40** revela uma forte resistência aos fenómenos oxidativos resultantes de exposições prolongadas a elevadas temperaturas e a presença de ar e outros agentes.

-As suas propriedades anticorrosivas asseguram uma proteção eficaz de todos os componentes do motor contra os ataques da humidade, assim como a neutralização dos produtos ácidos que se formam durante a combustão.

-As propriedades anti-desgaste asseguram uma longa vida útil das peças móveis, reduzindo significativamente as necessidades de manutenção do motor.

ESPECIFICAÇÕES

Eni Formula Base 10W-40 cumpre os requisitos das seguintes especificações:

API SL/CF



Eni Formula Base 10W-40

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades de medida	Valores típicos
Densidade a 15°C	ASTM-D 4052	kg/ l	0,862
Viscosidade a 100°C	ASTM-D 445	cSt	14,0
Viscosidade a 40°C	ASTM-D 445	cSt	95
Índice de viscosidade	ASTM-D 2270		155
Viscosidade a -25°C	ASTM-D 5293	cP	6.500
Ponto de fluidez crítica	ASTM-D 5950	°C	-27
Ponto de inflamação COC	ASTM-D 92	°C	225
B.N.	ASTM-D 2896	mg KOH/ g	6,6