

# Eni i-Ride moto 10W-40



## APLICAÇÕES

**Eni i-Ride moto 10W-40** é um lubrificante de tecnologia sintética, que reúne a experiência e o conhecimento adquiridos, ao longo de largas décadas, pela Enilive no setor dos lubrificantes. Foi especificamente desenvolvido para satisfazer os requisitos de lubrificação dos motores a 4 tempos integrados em motos de última geração. É um produto de qualidade superior, expressamente formulado para cumprir os elevados padrões e níveis de prestação exigidos pelo setor moto. Código de registo JASO M039ENL037.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Num cenário em constante evolução, orientado por regulamentações de emissões cada vez rigorosas, atualizações progressivas das especificações de desempenho e evoluções tecnológicas contínuas, a escolha do lubrificante torna-se um elemento estratégico para garantir ótimas prestações, proteção e eficiência do motor. Neste contexto, o **Eni i-Ride moto 10W-40** assume um papel fundamental no cumprimento dos requisitos de performance e ambientais estabelecidos pelas entidades reguladoras e pelos fabricantes.
- O **Eni i-Ride moto 10W-40** assegura o controlo de depósitos e a estabilidade à oxidação, aspectos particularmente exigentes que requerem uma seleção criteriosa das matérias-primas presentes na aditivação do lubrificante. Nesse sentido, a formulação do produto integra uma tecnologia inovadora de aditivos, desenvolvida especificamente para satisfazer as necessidades do setor moto.
- A formulação do **Eni i-Ride moto 10W-40** é indicado, não só para proteger o motor, mas também para limitar o desgaste da transmissão e promover o atrito adequado para engatar a embraiagem, evitando deslizamentos indesejados.
- **Eni i-Ride moto 10W-40** é o resultado de uma cuidada e minuciosa seleção de óleo base e aditivos específicos, que otimizam o desempenho do motor em todas as condições de operação, protegem as peças mecânicas da caixa de velocidades e melhoram a resposta da embraiagem durante as mudanças de velocidade.

## ESPECIFICAÇÕES

- API SN
- JASO MA2



# Eni i-Ride moto 10W-40



## CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidades de Medida	Típico
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	861
Viscosidade a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	13.5
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	88
Índice de Viscosidade	ASTM D 2270	-	155
Viscosidade a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	5000
Ponto de fluidez	ASTM D 5950	°C	-30
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	224

